

PHILIPS

Kit de démarrage Pro : 3 spots connectés GU10 (400) + variateur Dimmer Switch.

Hue White and Color Ambiance

Jusqu'à 400 lumens*

Éclairage blanc et coloré

Contrôle de toute la maison avec un seul appareil

Réponse lumineuse instantanée, sans ralentir votre Wi-Fi



8720169374546



Éclairage connecté simplifié

Le Hue Bridge Pro, le cœur du système d'éclairage connecté Philips Hue, vous permet de connecter et de contrôler plus de 150 luminaires et plus de 50 accessoires. Branchez-le simplement et utilisez l'application Hue pour définir des routines, des minuteries, des scénarios de lumière personnalisés et bien plus encore.



Caractéristiques

Dimensions de l'ampoule

- Dimensions (LxHxP): 50x57x50 mm

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Synthétique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50.000
- Durée de vie nominale: 25.000

Environnement

- Humidité de fonctionnement: 5 %<H<95 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement: -20 °C à 45 °C

Options/accessoires inclus

- Gradable avec l'application et la télécommande Hue: Oui

Garantie

- 2 ans: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): ≥80

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169374546

Consommation électrique

- Consommation électrique en veille: 0,25 W

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Flux lumineux à 4000 K: 400 lm
- Diamètre: 50 mm
- Poids: 50 g
- Technologie d'ampoule: LED
- Fixation/culot: GU10

Le pont

- Diamètre: 92,3 mm
- Bande de fréquence: 2400-2483.5 MHz
- Hauteur: 26 mm
- Longueur x largeur: 92.3 x 92.3 mm
- Nombre max. d'ampoules: 150
- Options de montage: Bureau, Sur un mur
- Adaptateur secteur: 100-240 V CA / 50-60 Hz, Consommation en veille : 0,1 W max.
- Consommation électrique: 5W (max)

L'ampoule

- Température de couleur: 2000K-6500K
- Design: GU10
- Hauteur: 57 mm
- Tension d'entrée: 220V-240V
- Flux lumineux: Éclairage blanc et coloré
- Rendement en lumen: 400 lm à 4 000 K
- Puissance max. en fonctionnement: 4,2 W
- Facteur de puissance: 0.5
- Possibilité de mise à jour du logiciel: Oui
- Démarrage: Pleine luminosité instantanée
- Puissance: 4,2 W
- Largeur: 50 mm
- Protocole de communication: Bluetooth, Zigbee
- Gradable intense: Oui

L'interrupteur

- Piles fournies: 1 x CR2032
- Bande de fréquence: 2400–2483.5 MHz
- Indice IP: 20
- Durée de vie: 50.000 clicks
- Nombre max. d'éclairages par interrupteur: 50 (nombre maximum par Hue Bridge)
- Autonomie minimale de la pile: 2 an(s)
- Options de montage: pose libre, mur
- Profondeur de l'interrupteur: 11 mm
- Hauteur de l'interrupteur: 92 mm
- Largeur de l'interrupteur: 35 mm
- Profondeur de la plaque murale: 14 mm
- Hauteur de la plaque murale: 115 mm
- Largeur de la plaque murale: 70 mm
- Poids avec plaque murale: 67 g
- Poids de l'interrupteur: 37 g
- Zigbee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

Contenu de l'emballage

- Hue Bridge: 1
- Câble réseau Ethernet: 1
- Ampoules Hue: 3
- Variateur Hue: 1
- Adaptateur secteur: 1

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- Compatible HomeKit: Yes
- Application Philips Hue: Android 10.0 et versions ultérieures, iOS version 16 ou ultérieure
- Assistants vocaux: Amazon Alexa, Apple HomeKit (via pont Hue), Assistant Google
- Wi-Fi: Works without Wi-Fi
- Période de support définie: Minimum of 36 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 50

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169374546
- Poids net: 0,51 kg
- Poids brut: 0,94 kg
- Hauteur: 140 mm
- Longueur: 219 mm
- Largeur: 176 mm



Date de publication:
2025-06-07
Version: 0.196

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com