

DA 2668

Hotte totalement intégrable

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 580 mm 580 mm de largeur
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Niveau de puissance – 585 m³/h 585 m³/h au niveau intensif
- Économe en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches



Code EAN: 4002516019428 / Numéro de matériel: 10861660 /

Ancien Numéro de matériel: 28266855F

Modèle	
Hotte totalement intégrable	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 19-P
Design	
Couleur	Inox
Panneaux d'aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Commande	Touches sensibles avec LED
Application Miele@mobile	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Niveaux Booster	1
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
EcoMotor (moteur CC)	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	28,4
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	2
Éclairage	
Nombre x Watt	2 x 4,5 W
Puissance d'éclairage en lx	700 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	175
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	265
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme EN 61591	365
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon la norme EN 61591	585

DA 2668

Hotte totalement intégrable

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



Code EAN: 4002516019428 / Numéro de matériel: 10861660 /

Ancien Numéro de matériel: 28266855F

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	35,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	44,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	51,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	64,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	21,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	29,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	37,0
Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13	50,0
Air recyclé	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	115
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme EN 61591	330
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	490
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	46,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	74,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	42,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	49,0
Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13	60,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	32,0
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du fût en mm	580
Hauteur du fût en mm	63
Profondeur du fût en mm	293
Poids net en kg	12,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm	450

DA 2668

Hotte totalement intégrable

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



Code EAN: 4002516019428 / Numéro de matériel: 10861660 /

Ancien Numéro de matériel: 28266855F

Distance de sécurité minimale au-dessus des tables de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm

650

Nombre de phases

1

Puissance totale de raccordement en kW

0,08

Tension en V

230

Protection par fusible en A

10

Fréquence en Hz

50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur

•

Raccord d'évacuation d'air arrière

•

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm

150

Association avec table de cuisson Miele compatible Wi-Fi

recommandable

Accessoires fournis

Clapet anti-retour

•