

TCA520WP 8kg Active

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

8 kg | EasyControl | technologie DryProtect | FragranceDos



- Un entretien du linge parfait testé pour une durée de 20 ans*
- Technologie de pompe à chaleur – basse consommation, séchage en douceur
- -
- DryProtect assure un séchage efficace pendant toute la durée de vie du sèche-linge**
- FragranceDos parfume légèrement votre linge après le séchage***

* Lors du développement de la série de sèche-linge T1/ T2, Miele en a testé les modèles et les composants principaux lors de 5000 cycles de séchage (= 5 cycles de séchage par semaine pendant 50 semaines par an) dans différents programmes. En savoir plus : miele.com/20years

** Brevet sur le système de filtration EP 2 455 537

*** Brevet EP 2 431 516



Code EAN: 4002516872689 / Numéro de matériel: 12736120 /

Ancien Numéro de matériel: 12CA5202F

Informations générales	
Référence du modèle	TCA520WP 8kg Active
Référence mat. du fabricant	12736120
Numéro EAN	4002516872689
Classe marketing	Silver
Modèle	
installation en colonne	•
Côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Encastrable	•
Ouverture de porte	gauche
Type	
Marque de produit	T1 Chrome Edition
Sèche-linge pompe à chaleur	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Blanc lotus
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	Droit
Type de commande	Bouton rotatif
Écran	EasyControl jaune
Résultat de séchage	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos	•
Rotation alternée du tambour	•
Protection du linge	
Tambour à structure alvéolaire	•
Charge en kg	8
Confort d'utilisation	
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	Non
Éclairage du tambour	LED
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation de l'eau de condensation intégré	•
AddLoad	•
Efficacité	
DryProtect	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur DuraLife	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	C
Classe d'efficacité de la condensation (A–D)	A
Efficacité de la condensation en %	95
Consommation d'énergie pondérée pour 100 lavages du programme « ECO Normal » en kWh	95

TCA520WP 8kg Active

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

8 kg | EasyControl | technologie DryProtect | FragranceDos



Code EAN: 4002516872689 / Numéro de matériel: 12736120 /

Ancien Numéro de matériel: 12CA5202F

Émissions de bruit acoustique dans l'air en dB(A) re 1 pW dans le programme standard « ECO Normal » 64

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D) B

Durée de fonctionnement du programme « ECO Normal » en min. 170

Programmes de séchage

Coton

•

ECO

•

Entretien facile

•

Linge délicat

•

Chemises

•

Finish laine

•

Programme Express

•

Jeans

•

Imperméabilisation

•

Défroissage

•

Draps

•

Air chaud/DryFresh

•

Options de séchage

Rotation infroissable

•

Séchage doux plus

•

Signal sonore

•

Qualité

Aubes souples

•

Sécurité

Code PIN

•

Affichage « Vider réservoir »

•

Affichage « Nettoyer filtres »

•

Interface optique

•

Caractéristiques techniques

Dimensions (h x l x p) en mm 850 x 596 x 640

Dimensions en mm (largeur) 596

Dimensions en mm (hauteur) 850

Dimensions en mm (profondeur) 640

Poids en kg 52

Tension en V 220 - 240

Protection par fusible en A 10

Fréquence en Hz 50

Puissance totale de raccordement en kW 1,10

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 2,0

Fermeture hermétique •

Type de réfrigérant R290

Quantité de fluide frigorigène en kg 0,14

Potentiel de réchauffement global de produit frigorigène en CO₂ e 3

Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO₂ e 0,42

Remplacer l'ampoule Service

Accessoires fournis

Flacon de parfum

•

TCA520WP 8kg Active

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

8 kg | EasyControl | technologie DryProtect | FragranceDos



Code EAN: 4002516872689 / Numéro de matériel: 12736120 /


Ancien Numéro de matériel: 12CA5202F

Bon pour un second flacon de parfum


TCA520WP 8kg Active

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :


8 kg | EasyControl | technologie DryProtect | FragranceDos




T1 installation drawing, slanted facade or straight facade, measures in mm



T1 drawing, slanted facade or straight facade, measures in mm



T1 drawing, slanted facade or straight facade, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facade or straight facade, measures in mm