

SCHNEIDER

Réfrigérateur intégrable sous plan

SCRF482SPI-E



Eclairage LED

Très

Silencieux



Dégivrage automatique



Freezer 4****

Caractéristiques

Volume total : 111 L
Type de froid : Statique
Eclairage LED
Commande électronique
Thermostat digital, réglable
Pieds avant réglables
4 Roues
Portes réversibles
Joint amovible
Charnières pantographe
Bacs accessibles avec ouverture 90°
Option super congélation
Alarme de porte

Réfrigérateur
Volume net : 95 L
Dégivrage automatique
Type de clayette : Verre
Nombre de clayettes : 2
Bac à légumes :
Contreporte : 2 balconnets

Congélateur
Performance 4****
Volume net : 16 L
Dégivrage manuel
Pouvoir de congélation : 2,6 Kg/24h
Autonomie en cas de coupure : 11h



Caractéristiques techniques

Niveau sonore : 35 dB (A)
Classe sonore : B
Gaz réfrigérant : R600a
Voltage : 220-240 V
Longueur du câble : 180 cm
Dimensions d'encastrement : 81,8 x 60 x 60 cm

Consommation énergétique

Classe climatique : SN / N / ST / T
Classe énergétique : E
Consommation d'énergie : 0,387 kWh/24h
Consommation d'énergie annuelle : 147 kWh/an

	Produit	Emballage
Dimensions cm (HxLxP)	81,8 x 59,6 x 55	88 x 64 x 58
Poids net (Kg) / Poids brut (Kg)	29,5	32,5
Couleur	Blanc	
Code EAN	3 701 763 600 540	
DEEE (€)	12,23	
Quantité par 40'HQ	224	

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de G3 CONCEPTS – Schneider et le logo Schneider sont des marques utilisées sous licence par G3 CONCEPTS

Visuel non contractuels, informations sujettes à modifications
G3 CONCEPTS ZAC de la madeleine 9-11 Rue de la Tuilerie 77500 Chelles – France

Réfrigérateur intégrable sous plan

SCRF482SPI-E



Photos



Points forts

- **Joint amovible**

Le joint amovible facilite le nettoyage de votre réfrigérateur. Un simple geste de la main suffit pour le retirer et le replacer. Pratique, il se remplace facilement pour prolonger la vie de votre appareil.

- **Alarme de porte**

Un signal sonore vous avertit lorsque la porte est restée ouverte depuis une minute.

- **Ouverture 90°**

Même si votre appareil est intégré dans les recoins les plus exigüs, cela ne pose aucun problème pour accéder à son contenu. Une ouverture de la porte de 90° est suffisante pour ouvrir les tiroirs, l'intégration du réfrigérateur devient ainsi encore plus facile.

Schéma d'encastrement :

